



Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov

EMITENT

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR BRAȘOV
Cod Fiscal: 12875506
Cod IBAN. RO81 TREZ 1315 01701X 015873
Str. Maior Cranța nr. 32, c.p. 500084 Brașov, jud.
Brașov
Tel. +40 268 412 277 Fax +40 268 412 277
E-mail: dispecerat.bv@dao.rowater.ro

TITULAR AUTORIZATIE

Denumire titular: SC FLAVUS INVESTIȚII SRL
Sediul social: mun. Brașov, str. Turnului nr. 5,
jud. Brașov
Telefon : 0767.230.772
Cod fiscal: 20712879
Nr. Reg. Com.: J08/2446/07.09.2007

F-AA-4

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Nr. 09 din 27.01.2025

privind: Alimentare cu apă și evacuare ape uzate
PLATFORMA CORESI

Valabilă până la: 26.01.2030

Indicatori cadastrali de identificare: FA/ RA

Denumire obiect cadastral	Județ	Nr. de stocare în evidența cadastrală	Nr.de ordine al captării /evacuării la folosință
Captare din subteran - 4 foraje Cod corp apă subterană ROOT11	Brașov	FA 3369/GG 3065, GG 3245, GG 3246, GG 3247/ MD 3531, MD 3095, MD 3532, MD 3094	1/4
Evacuare în rețea centralizată mun. Brașov	Brașov	-	1/5
Evacuare ape pluviale în emisar Cod corp apă de suprafață: RORW8.1.50.6_B2	Brașov	RA 3062	1/1

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 162 din 28.12.2016, valabilă până la 28.12.2019, emisă de SGA Brașov, privind sistemul de alimentare cu apă și evacuare ape uzate platforma Coresi;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 4 din 13.01.2016, emis de SGA Brașov, privind "desființare puțuri de apă - clădire casă pompe", pentru SC Flavus Investiții SRL, mun. Brașov, str. Turnului, nr. 5, jud. Brașov;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 183 din 14.10.2016, emis de SGA Braşov, privind "Obţinere A.C. pentru reţele edilitare - etapa 2 şi sistematizare pe verticală, etapa 2 - alei pietonale, spaţii verzi, parcare" pentru SC Coresi Business Park SRL, mun. Braşov, str. Turnului nr. 5, jud. Braşov;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 22 din 20.02.2017, emis de SGA Braşov, privind "Obţinere A.C. pentru reţele edilitare - alimentare cu apă şi racord canalizare blocuri de locuinţe" - etapa 1 de dezvoltare, mun. Braşov, str. Turnului nr. 5, jud. Braşov;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 110 din 13.06.2017, emis de SGA Braşov, privind "Obţinere A.C. pentru construire imobile locuinţe colective cu spaţii comerciale şi birouri" - etapa a doua de dezvoltare, mun. Braşov, str. Turnului, nr. 5, jud. Braşov;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 140 din 11.07.2017, modificator al avizului nr. 110/13.06.2017, emis de SGA Braşov, privind "Obţinere A.C. pentru construire imobile locuinţe colective cu spaţii comerciale şi birouri" - etapa a doua de dezvoltare, mun. Braşov, str. Turnului, nr. 5, jud. Braşov;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 180 din 30.08.2017, emis de SGA Braşov, privind "Obţinere A.C. pentru extindere reţea canalizare pluvială", pentru SC Flavus Investiţii SRL, mun. Braşov, str. Turnului, nr. 5, jud. Braşov;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 46 din 06.03.2018, emis de SGA Braşov, privind "Obţinere A.C. pentru construire ansamblu rezidenţial (alcătuit din 5 corpuri) cu spaţii comerciale la parter şi organizare de şantier"- etapa a treia de dezvoltare, mun. Braşov, str. Turnului nr. 5, jud. Braşov;
- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 61 din 20.08.2018, valabilă până la 28.12.2019, modificatoare a autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 162 din 28.12.2016, emisă de SGA Braşov;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 198 din 27.08.2018, emis de SGA Braşov, privind "Obţinere A.C. pentru extindere reţele edilitare: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi canalizare pluvială", pentru SC Flavus Investiţii SRL, mun. Braşov, str. Turnului, nr. 5, jud. Braşov;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 140 din 29.05.2019, emis de SGA Braşov privind "Obţinere A.C. pentru extindere bazin apă şi reabilitare staţia 3, inclusiv rezervor de incendiu pentru hidranţi exteriori", mun. Braşov, str. Turnului nr. 5, jud. Braşov;
- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 05 din 20.01.2020, valabilă până la 28.12.2019, modificatoare a autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 61 din 20.08.2018, emisă de SGA Braşov;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 101 din 25.05.2020, emis de SGA Braşov, privind "Obţinere A.C. pentru extindere reţele apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială şi branşamente apă potabilă, racorduri canaliare menajeră şi pluvială", zona cuprinsă între str. Zaharia Stancu şi str. Henri Coandă, pentru SC Flavus Investiţii SRL, mun. Braşov, str. Turnului, nr. 5, jud. Braşov;
- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 76 din 02.06.2022, valabilă până la 20.01.2025, modificatoare a autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 05 din 20.01.2020, emisă de SGA Braşov;
- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 40 din 26.08.2024, valabilă până la 20.01.2025, modificatoare a autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 76 din 02.06.2022, emisă de SGA Braşov;

Cod bazin hidrografic: râul Olt, pâraul Timiş, cod cadastral VIII-1.50.6.3

Cod corp apă: RORW8.1.50.6._B2

Amplasament: platforma Coresi, amplasată în partea de nord-est a mun. Braşov, jud. Braşov.

Profil de activitate: SC Flavus Investiţii SRL este administratorul reţelelor hidroedilitare din cadrul platformei Coresi:

- Captarea, tratarea şi distribuţia apei - cod CAEN 3600;
- Colectarea şi epurarea apelor uzate - cod CAEN 3700;
- Distribuţia energiei electrice - cod CAEN 1351.

Sistemul de alimentare cu apă, colectare și evacuare ape uzate menajere și pluviale, de pe această platformă deservește Coresi Business Park, Coresi Shopping Resort, cartierul rezidențial Coresi (cartier în plină dezvoltare și extindere), 82 de societăți cu activitate economică, medicală și instituții de învățământ.

Urmare a solicitării dvs. și a documentației tehnice de fundamentare, înregistrate la SGA Brașov cu nr. 12345 din 18.11.2024, a completărilor la documentație înregistrate cu nr. 349 din 15.01.2025 și a constatărilor făcute la verificarea pe teren, cuprinse în Procesul verbal de constatare nr. 587 din 23.01.2025, asupra respectării prevederilor de funcționare din punct de vedere al gospodăririi apelor, în temeiul Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 107/2002, privind înființarea A.N. "Apele Române" și a Ordinului nr. 3147 /18.12.2023 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de gospodărire a apelor se atribuie titularului de autorizație dreptul să folosească surse pentru alimentarea cu apă și receptori pentru evacuarea apelor uzate, după cum urmează:

1. Alimentarea cu apă potabilă și tehnologică:

1.1. Sursa: subterană: patru foraje de adâncime: F4, F7, F8 și F9.

Două foraje (F3 și F6) sunt în conservare, iar cinci foraje au fost dezafectate în baza Avizului de gospodărire a apelor nr. 4 din 13.01.2016 și a Autorizației de desființare nr. 205 din 26.04.2016.

Volume si debite de apă autorizate :

- zilnic maxim = 2284,4 mc ; 26,44 l/s ; anual 833,806 mii mc
- zilnic mediu = 1694,5mc ; 19,61 l/s ; anual 618,493 mii mc
- zilnic minim = 1275,5 mc ; 14,70 l/s ; anual 465,558 mii mc

Regim de funcționare: permanentă, 24 ore/zi, 365 zile/an.

Coordonate STEREO 70:

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Coordonate Stereo 70	
		X	Y
1	Gospodăria de apă	548720.66	463452.11
2	Foraj F3	548538,87	462948,11
3	Foraj F4	547854,30	463106,32
4	Foraj F6	548318,91	463420,54
5	Foraj F7	548771,35	463467,39
6	Foraj F8	548462,11	463686,42
7	Foraj F9	549050,51	463785,51

Forajele sunt prevăzute cu cabine supraterane din beton armat cu dimensiunile 2,00x3,00x3,00 m, în care se află tabloul de comandă și protecție a pompei submersibile, instalațiile hidraulice și contorul de apă. Zona de protecție sanitară cu regim sever este de formă circulară, cu centrul pe poziția forajului și raza de 10 m.

1.2. Instalatii de captare: patru foraje echipate după cum urmează:

Denumire foraj	Adâncime foraj (m)	N _{hs}	N _{hd}	Denivelare (m)	Tip pompă submersibilă	Putere pompă (kW)	Turație Pompă (rot/min	Debit pompă (mc/h)	Q _{expl} foraj (l/s)
F4	151	28,50	49,00	10,50	Grundfos	55	2900	125	2,38
F7	143	35,50	38,00	2,50	Grundfos	55	2900	125	13,56
F8	145	27,00	47,50	20,50	Grundfos	55	2900	125	1,62
F9	143	27,50	30,00	2,50	Grundfos	37	2900	125	8,88

1.3. Instalatii de tratare: tratarea apei se realizează cu două instalații de clorinare cu hipoclorit de sodiu, amplasate în camerele de vane ale celor două rezervoare de înmagazinare, câte una pentru fiecare rezervor, compusă din:

- pompă de dozare digitală Grundfos Smart Digital DDA, $Q_{\max} = 7,50 \text{ l/h}$.
- sistem de măsură și control Grundfos Conex DIA-2Q-A, constituit din doi electrozi pentru măsurarea concentrației de clor și a pH-ului.

1.4. Instalatii de aducțiune și înmagazinare: de la foraje apa este refulată la gospodăria de apă GA3, prin conducte de aducțiune HDPE De 180 - 280 mm SDR 17, PE 100, în lungime totală $L = 2644.0 \text{ m}$, respectiv conducte HDPE De 180 mm, în lungime totală $L_1 = 2424.0 \text{ m}$ și conducte HDPE De 280 mm, în lungime totală $L_2 = 220 \text{ m}$.

Gospodăria de apă GA3 este compusă din două rezervoare de înmagazinare, din beton armat semiîngropate, cu capacitățile $V_1 = 1000 \text{ mc}$ și $V_2 = 700 \text{ mc}$.

Pentru a putea asigura alimentarea cu apă a întregii platforme Coresi, în cadrul gospodăriei de apă se află un grup de pompare alcătuit din trei pompe ($2a+1r$) tip Grundfos având caracteristicile tehnice $Q_{\text{pompa}} = 60 \text{ mc/h}$ și $H = 40 \text{ mCA}$.

Zona de protecție sanitară este de 20,00 m de la limita rezervoarelor de înmagazinare (zidurile exterioare ale rezervoarelor de înmagazinare), fiind delimitată prin împrejmuire cu gard metalic, din panouri plasă zincată.

1.5. Rețeaua de distribuție: rețeaua de distribuție de pe platformă are o lungime totală de $L = 9377.0 \text{ m}$, este de tip inelar, fiind realizată din conducte OL cu $\varnothing = 100 \div 168 \div 219 \text{ mm}$, în lungime totală $L_1 = 453.0 \text{ m}$ și din conducte HDPE Dn $63 \div 75 \div 90 \div 110 \div 125 \div 140 \div 160 \div 180 \div 200 \div 225 \div 400 \text{ mm}$, în lungime totală $L_2 = 9038.0 \text{ m}$, care deservește platforma Coresi. Pe rețeaua de distribuție sunt amplasate 142 cămine de vane.

2. Apa pentru stingerea incendiilor:

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată din sursele subterane, volumul intangibil de 1200 mc, asigurat în rezervoarele de înmagazinare. Pe rețeaua de distribuție a apei sunt amplasați 38 hidranți supraterrani Dn 80 -100 mm.

3. Volume de apa asigurate în surse:

- zilnic maxim = 2284,4 mc ; 26,44 l/s ; anual 833,806 mii mc
- zilnic mediu = 1694,5 mc ; 19,61 l/s ; anual 618,493 mii mc
- zilnic minim = 1275,5 mc ; 14,70 l/s ; anual 465,558 mii mc

4. Modul de folosire a apei:

4.1. Necesarul total de apă:

- zilnic maxim = 2284,4 mc ; 26,44 l/s ; anual 833,806 mii mc

4.2. Cerința totală de apă:

- zilnic maxim = 2284,4 mc ; 26,44 l/s ; anual 833,806 mii mc

4.3. Gradul de recirculare internă a apei: -

5. Evacuarea apelor uzate:

5.1. Apele uzate menajere, tehnologice preepurate și o parte din apele pluviale sunt colectate și evacuate în rețeaua centralizată de canalizare a mun. Brașov, conform Acordului de preluare a apelor reziduale nr. 1612/2024, încheiat cu Compania Apa Brașov SA, prin cinci racorduri, astfel:

- R1, amplasat pe str. 13 Decembrie, în zona de vest a parcurii Coresi Shopping Resort, care deservește zona de vest a platformei;
- R2, amplasat pe str. Henri Coandă, în zona de nord a parcurii Coresi Shopping Resort, care deservește Centrul Comercial Coresi;
- R3, amplasat pe str. Henri Coandă, în zona de nord-vest a proprietății Fan Courier, care deservește zona de nord și de nord-est a platformei;
- R4, amplasat pe str. Henri Coandă, în zona de nord-est a proprietății Fan Courier, care deservește zona de nord-est a platformei.
- R5, amplasat pe str. Henri Coandă, în capătul estic al acesteia, care deservește zona de nord-est a platformei.

Rețeaua de canalizare menajeră de pe platformă are o lungime totală de $L = 9525.50$ m și este realizată din tuburi PREMO De $200 \div 300 \div 400 \div 1200$ mm, în lungime totală $L_1 = 546$ m, conductă OL $\varnothing 324$ mm, în lungime totală $L_2 = 64$ m, conducte PVC-KG De $125 - 600$ mm, în lungime totală de $L_3 = 8915.50$ m. Pe rețeaua de canalizare sunt amplasate 368 camine de vizitare.

Nr. Crt.	Categoria apei	Receptor	Volume de ape evacuate (mc/zi)		Anual (mii mc) mediu
			Maxim	Mediu	
1.	Ape uzate menajere și tehnologice preepurate	Rețea centralizată de canalizare mun. Brașov	2284,4	1694,5	618,493
2.	Ape pluviale	Rețea centralizată de canalizare mun. Brașov	-		
3.	Ape pluviale	Pârâul Timiș	$Q_{\max} = 0,98$ mc/s		

5.2. Apele pluviale provenite de pe platforma Coresi sunt colectate și descărcate astfel:

- apele pluviale provenite de pe suprafața de 10% a platformei (circa 10 ha), respectiv zona de nord a complexului comercial Coresi Shopping Resort și zona de nord-est, se descarcă în rețeaua de canalizare a municipiului Brașov, împreună cu apele uzate menajere, prin patru cămine de racord R2, R3, R4 și R5.

- apele pluviale provenite de pe suprafața de 90 % a platformei (circa 85 ha), respectiv zona de sud și de nord, sunt colectate și descărcate în colectorul ovoid din beton Dn 2000/1000, $L = 1.10$ km, care descarcă apele pluviale în pârâul Timiș, la 5 m amonte de podul situat pe DJ 103 Brașov-Sânpetru.

Rețeaua de canalizare pluvială de pe platformă are o lungime totală de 10228.50 m și este realizată din conducte PVC-KG De $160 \div 1000$ mm, în lungime totală $L = 5322.50$ m, conducte PREMO Dn $200 \div 1200$ mm, în lungime totală $L = 916$ m, conducte PAFSIN Dn $700 \div 1500$ mm, în lungime totală $L = 2947$ m, conducte PE corugată Dn $600 \div 1000$ mm, în lungime totală $L = 757$ m, conducte OL De $258 \div 293$ mm, în lungime totală $L = 286$ m. Pe rețeaua de canalizare pluvială sunt amplasate 374 camine de vizitare.

6. Stații și instalații de preepurare și epurare:

6.1. Separator de grăsimi tip Purator FAK cod p-FAK 7-15-0,8, $Q = 7$ l/s- 1 buc, pentru preepurarea apelor uzate menajere provenite de la complexul comercial Coresi, înainte de descărcarea acestora în rețeaua centralizată de canalizare a mun. Brașov ;

6.2. Separator de nisip și hidrocarburi petroliere tip Aquafix SKG2BP 400, Q= 400 l/s - 1 buc, pentru preepurarea apelor pluviale înainte de descărcarea acestora în rețeaua centralizată de canalizare a mun. Brașov, racordul R2.

6.3. Separator de nisip și hidrocarburi petroliere pentru epurarea apelor pluviale, înainte de descărcarea acestora în colectorul ovoid Dn 2000/1000- 6 buc, respectiv :

- separator de nisip și hidrocarburi petroliere tip Purator MOA 120 - 2-12, Q= 120 l/s - 1 buc,
- separator de nisip și hidrocarburi petroliere de tip NovoSell NSHB 65/325-6,5, dimensionat pentru un debit maxim de Q= 325,00 l/s, Vseparator= 1718 l, volum trapă nămol= 6500 l- 1 buc;
- separator de nisip și hidrocarburi petroliere de tip NovoSell NSHB 80/400-8, dimensionat pentru un debit de maxim de 400 l/s, Vseparator= 1718 l, volum trapă nămol= 8000 l- 2 buc;
- separator de nisip și hidrocarburi petroliere de tip NovoSell NSHB 40/120, dimensionat pentru un debit maxim de Q= 120 l/s, Vseparator= 1099 l, volum trapă nămol= 4000 l- 1 buc.
- separator de nisip și hidrocarburi petroliere de tip Envia TNC 600/4000-5-A, dimensionat pentru un debit maxim de Q= 3930 l/s, Vseparator= 4 x 1964 l, volum trapă nămol= 4 x 15840 l- 1 buc.

7. Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate:

7.1. Limitele maxim admise ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere, tehnologice preepurate și pluviale, înainte de descărcarea în rețeaua de canalizare a mun. Brașov, vor fi în conformitate cu H.G. 188/2002, modificat și completat cu H.G. 352/2005 - NTPA 002 astfel:

Indicatori de calitate	Unitate de masura	Valoare limita maxim admisa
pH	upH	6,5 - 8,5
Materii totale in suspensie	mg/l	350,00
Reziduu filtrabil la 105° C	mg/l	2000,00
CBO ₅	mg/l	300,00
CCO-Cr	mg/l	500,00
Fosfor total	mg/l	5,00
Sulfuri si hidrogen sulfurat	mg/l	1,00
Sulfati	mg/l	600,00
Cloruri	mg/l	500,00
Agenti de suprafata anionici	mg/l	25,00
Substante extractibile cu solventi organici	mg/l	30,00
Crom total	mg/l	1,30
Zinc	mg/l	1,00
Cupru	mg/l	0,20
Nichel	mg/l	1,00
Cadmium	mg/l	0,30
Mangan	mg/l	2,00
Determinarea conținutului de NH ₄ ⁺	mg/l	30,00
Produse petroliere	mg/l	5,00
Crom hexavalent	mg/l	0,20
Cianuri totale (CN ⁻)	mg/l	1,00
Determinarea indicelui de fenol (C ₆ H ₅ OH)	mg/l	30,00

Frecvența de automonitorizare a indicatorilor de calitate ape uzate menajere, tehnologice preepurate și pluviale, descărcate în rețeaua centralizată de canalizare a mun. Brașov este în conformitate cu Acordul de preluare nr. 1612/2024, încheiat cu Compania Apa Brașov SA.

7.2. Apele pluviale descărcate în pâraul Timiș, se vor încadra în limitele HG 188/2002, modificat și completat cu HG 352/2005- NTPA 001, astfel :

Nr. crt.	Indicatori de calitate	Valori maxim admise
1	pH	6,50-8,50 upH
2	Materii totale în suspensie	35,00 mg/l
3	Reziduu filtrabil la 105°C	1000,00 mg/l
4	Substanțe extractibile cu solvenți organici	10,00 mg/l
5	CBO ₅	25,00 mg/l
6	CCOCr	40,00 mg/l

Frecvența de automonitorizare, de către titularul de autorizație, a indicatorilor de calitate ape pluviale epurate, descărcate în pâraul Timiș este **semestrială**, cu laboratoare acreditate.

Punctul de recoltare probe, pentru care s-au stabilit limitele maxime admise de la punctul 8.2 , se situează pe canalul de evacuare (Dn 1000/2000 mm), amonte de descărcarea în pr. Timiș, pe malul stâng al pâraului, la cca. 5 m amonte de podul de pe DJ 103 Brașov - Sânpetru.

8. Instalații de măsurare a volumelor și debitelor de apă:

Nr. Crt.	Post hidrometric de exploatare	Element primar	Element secundar
	Pentru captări: subteran-foraje:		
1.	F4	- apometru electromagnetic Flowmeter Dn 80 mm, seria: 2403233	-
2.	F7	- apometru electromagnetic Flowmeter Dn 80 mm, seria: 2403234	-
3.	F8	- apometru electromagnetic Flowmeter Dn 80 mm, seria: 23092290	-
4.	F9	- apometru electromagnetic Flowmeter Dn 80 mm, seria: 2403235	-
5.	Evacuare ape tehnologice și pluviale	-	-

Titularul autorizației este obligat:

1. Să realizeze automonitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor pluviale, înainte de descărcarea acestora în pâraul Timiș cu frecvența semestrială, prin laboratoare acreditate, inclusiv prelevarea probelor.
2. Să respecte limitele maxim admise a apelor pluviale, descărcate în emisar, stabilite la punctul 7.2 în prezenta autorizație.
3. Să întrețină construcțiile și instalațiile de captare, folosire, epurare, preepurare și evacuare ape uzate în condiții tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă.
4. Să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, folosire, epurare, preepurare și evacuare ape uzate în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare, care face parte integrantă din documentația pentru fundamentarea autorizației.

5. Să nu permită descărcarea apelor uzate tehnologice cu conținut de substanțe prioritare și prioritare periculoase provenite de la agenții economici în rețeaua de canalizare a platformei, fără epurarea locală a acestora și fără avizul/autorizația de gospodărire a apelor obținută de către agenții economici respectivi.

6. În cazul provocării unor poluări accidentale, să anunțe imediat telefonic S.G.A. Brașov - Dispecerat la telefon 0268/414567 și să ia măsurile necesare în timp util.

7. Orice investiție în domeniul apelor, promovată pe platforma firmei se va face în baza unui aviz de gospodărire a apelor emis de SGA Brașov.

8. În caz de modificare, de restrângere, de încetare provizorie sau definitivă a activității, să solicite emitentului modificarea autorizației de gospodărire a apelor.

9. Se interzice depozitarea și/sau aruncarea deșeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apă sau în albiile acestora.

10. Să încheie anual abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă în vederea asigurării funcționării folosinței, încheierea abonamentului condiționează valabilitatea autorizației.

11. Să plătească contribuția de gospodărire a apelor, la termenul stabilit prin abonamentul de utilizare/exploatare a resursei de apă.

12. În conformitate cu Legea Apelor 107/1996, modificată și completată ulterior și a Ordinului MMAP nr. 3147/18.12.2023, art. 30, beneficiarul are obligația, la expirarea prezentei să solicite emitentului o nouă autorizație cu cel puțin 60 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații atrage răspunderea administrativă după caz, precum și răspunderea civilă sau penală conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Nerespectarea condițiilor impuse prin autorizația de gospodărire a apelor conduce la aplicarea prevederilor art. 58, alin. 1 lit. e) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, situație în care autorizația de gospodărire a apelor poate fi suspendată temporar fără despăgubiri, necesitând în acest sens parcurgerea Procedurii de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor aprobată prin Ordinul M.M.A.P. nr. 3147/2023.

Documentația tehnică înaintată, vizată spre neschimbare, de către autoritatea de gospodărire a apelor face parte integrantă din prezenta autorizație.

DIRECTOR SGA

Ing. Mihai UȚĂ



Inginer Șef

Ing. Toni BUTARU

Șef Gestione și Reglementare Resurse de Apă

Întocmit

ing. Ionela VÂZDOAGĂ